

# MULTIFINISHER

Im Körper höher als HEMDEN-FINISHER



Pneumatische Kragenklammer



## Bügeln ohne Kragen- und Manschettenpresse! Dampf- oder elektrisch beheizt

### Ausführung

- Fuß-Takt-Schaltung
- Pneumatische Arm- und Kragenklammern
- Armhöhenverstellung
- Variable Schulterverstellung Gr. 34–45
- Manuelle Seitenspannung
- Pneumatische Anpressleiste für Knopfleiste beheizt
- Integrierter Stückzahlzähler: Verarbeitung von 25–30 Stück / Stunde

### Optionen

- Haube mit Wärmerückgewinnungssystem
- Fremddampf oder elektrisch beheizt

### Technische Daten

- Masse ohne Haube: 2.100 x 1.150 x 1.600 mm (BxTxH)
- Masse mit Haube: 2.450 x 1.150 x 1.950 mm (BxTxH)

Luftdruck:	6,0 bar	Dampfverbrauch:	18 kg/h
Dampfdruck:	6,0 bar	Elektrische Spannung:	3 ≈ 400 V / N / PE, 50 Hz
El. Leistung Fremddampf:	3 kW	Gewicht ohne Haube:	140 kg
Elektrische Leistung:	19 kW	Gewicht mit Haube:	160 kg

Konstruktions- und sonstige Änderungen vorbehalten.



**SCHAERER**  
Textilpflegesysteme AG